

# IWILL S465-24

S465-24 · 4U Rackmount

Storage сървърни шасита



**4U rackmount шаси с двадесет и четири горещо сменяеми 3.5" позиции за висока плътност на съхранение.**

- EMC дизайн за защита от електромагнитни смущения
- 24 хот-суап 3.5" позиции + вградени 2x2.5" позиции
- 6Gb/s MINI SAS / 12Gb/s Expander backplane
- 2U стандартно или резервирано захранване
- 7 половин-височина PCI/PCIE слота за разширение

## Описание

IWILL S465-24 е 4U rackmount индустриално шаси за горещо сменяеми дискове, проектирано по EMC стандарт за защита от електромагнитни смущения. Поддържа дънни платки до 12"×13" и 24×3.5" хот-суап позиции с вградени 2×2.5" позиции. Корпусът има добра вентилация с 3×120mm вентилатори с лагери за стабилна работа.

## Спецификации

<b>Размери</b>	437.5mm×600mm×176.5mm, стандартно 19" rackmount шаси
<b>Материал</b>	1.0mm SGCC поцинкована стомана
<b>Backplane</b>	6Gb/s MINI SAS backplane, с контрол на температурата чипсет / 12Gb/s MINI SAS backplane, с контрол на температурата чипсет / 6Gb/s Expander backplane, с контрол на температурата чипсет / 12Gb/s Expander backplane, с контрол на температурата чипсет
<b>Дискови позиции</b>	24 бр. 3.5" hot-swap позиции
<b>Охлаждане</b>	Стандартно с 3×120mm вентилатори с лагери
<b>Захранване</b>	2U стандартно или резервирано захранване
<b>Поддръжка дънна платка</b>	Поддържа MAX 12"×13" дънна платка
<b>Разширителни слотове</b>	7 половин-височина PCI/PCIE слота за разширение
<b>Конектори</b>	Два предни USB2.0 порта (опционален USB3.0)
<b>Управление</b>	Power LED×1, Reset×1, Power SW×1, HDD LED×1, NIC LED×2, UID LED×1, UID SW×1, OH/FAN Fail LED×1, Power Fail LED×1

## Приложения

Облачно съхранение · Cloud computing · Сигурност и видеонаблюдение